

Perfil Guía



>

Perfil guía transportador

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos

Precio de venta 1,03 €

Precio de venta sin impuestos 1,03 €

Cantidad de impuestos

2-3 Days




[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCION & DIMENSIONES

Perfil guía transportador

Perfil básico de aluminio en color anodizado natural; utilizado por ejemplo como barandilla en cintas transportadoras



CARACTERISTICAS

Datos técnicos

Longitud estándar :	6 Mts.	Límite elástico :	200 N/mm ²
Aleación de Aluminio :	6060/6063 (Al Mg Si 0,5 F25)	Módulo elasticidad transversal :	aprox. 27000 N/mm ²
Densidad :	2,7 gr/cm ³	Dureza Brinell :	75 HB
Espesor Anodizado :	15 µm	Ceficiente de dilatación :	23,8 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹
Dureza Anodizado :	250-350 HV	Punto de tensión :	A5 > 10% - A10 > 8%

Valores de Elasticidad	Lx Cm ⁴	Ly Cm ⁴	Wx Cm ³	Wy Cm ³
	0,6	3,6	0,35	5,15

