

## Electromandrino 2'2Kw C41/47-DB



Electromandrilos Serie C41/47 DB



>

Electromandrino de Alta Frecuencia de 2,2Kw de potencia, trifásico con porta pinzas ER-25

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio base con impuestos

Precio de venta 630,00 €

Precio de venta sin impuestos 630,00 €

Cantidad de impuestos

2-3 Days



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

#### Electromandrino de Alta Frecuencia de 2,2Kw de potencia, trifásico con porta pinzas ER-25

Los electromandrilos de la serie C41/47 han sido diseñados para generar un alto poder con dimensiones mínimas.

Estos rasgos, unidos a la alta velocidad de giro, hacen a estos electromandrilos la mejor solución para la maquinaria de madera, aluminio y PVC.

Los electromandrilos del tipo C41/47-DB, dispone de modelos con velocidades máximas de giro de 12.000, 18.000 y 24.000 revoluciones por minuto y es recomendable su

utilización en aplicaciones donde la carga frecuente sea de forma axial y radial o puramente axial.

- Estator: Trifásico asíncrono con aislamiento clase F
- Rotor: Jaula de ardilla equilibrado según norma ISO 1940. Grado de equilibrado estándar 2,5. Para aplicaciones especiales se puede solicitar un grado superior de equilibrado
- Construcción: Cerrada con carcasa obtenida de perfil de aluminio extruido.
- Refrigeración: Auto ventilado
- Protección: IP 54
- Tensión: 220V-380V trifásica.

TIPO	POTENCIA	FRECUENCIA	RPM	CONSUMO Amp 380/220V	PESO
C41/47-D-3822-200	1.8Kw	200Hz	12.000	4.6-8.0	8.9Kg
C41/47-C-3822-300	2,2Kw	300Hz	18.000	5.2-9.0	8.5Kg
C41/47-C-3822-400	2Kw	400Hz	24.000	5.2-9.0	8.5Kg