

Electromandrino 0'55Kw C31/40-DBL



Electromandrino Serie C31/40 DB



Electromandrino de Alta Frecuencia de 0'55Kw de potencia, trifásico con porta pinzas ER-20

Calificación: Sin calificación

Precio

2-3 Days



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Electromandrino de Alta Frecuencia de 0'55Kw de potencia, trifásico con porta pinzas ER-20

Los electromandrilos de la serie C31/40 han sido diseñados para generar un alto poder con dimensiones mínimas.

Estos rasgos, unidos a la alta velocidad de giro, hacen a estos electromandrilos la mejor solución para la maquinaria de madera, aluminio y PVC.

Los electromandrilos del tipo C31/40-DBL, dispone de modelos con velocidades máximas de giro de 12.000, 18.000 y 24.000 revoluciones por minuto y es recomendable su utilización en aplicaciones donde la carga frecuente sea de forma axial y radial o puramente axial.

La serie C31/40-DBL está concebida para cargas axiales altas. Si necesita cargas axiales medias, vea la serie C31/40-DBS

- Estator: Trifásico asíncrono con aislamiento clase F
- Rotor: Jaula de ardilla equilibrado según norma ISO 1940. Grado de equilibrado estándar 2,5. Para aplicaciones especiales se puede solicitar un grado superior de

equilibrado

- Construcción: Cerrada con carcasa obtenida de perfil de aluminio extruido.
- Refrigeración: Auto ventilado
- Protección: IP 54
- Tensión: 220V-380V trifásica.

TIPO	POTENCIA	FRECUENCIA	RPM	CONSUMO Amp 380/220V	PESO
C31/40-C-3822-200	0.55Kw	200Hz	12.000	1.55-2.7	4Kg
C31/40-B-3822-300	0.55Kw	300Hz	18.000	1.7-3.0	3.7Kg
C31/40-B-3822-400	0.55Kw	400Hz	24.000	1.7-3.0	3.7Kg